



img-logo

Impressora termica não fiscal pr-100 (serial)

Ref. 87865





Especificações Técnicas:

Impressora Térmica PR 100

A PR 100 é uma impressora térmica de recibos e cupons, compacta e silenciosa. Ela pode ser adquirida com interface Serial ou USB. Possui um mecanismo veloz e sua cabeça térmica proporciona um padrão de alta definição na impressão de caracteres e código de barras.

Devido à sua versatilidade e alta confiabilidade, é o equipamento ideal para aplicações de automação comercial, podendo ainda ser comercializado também na versão OEM para integração em outros equipamentos como relógio de ponto, microterminais, coletores de dados, relógios de ponto, REP, etc.

Especificações

- **Cabeça de impressão:** 384 pontos por linha
- **Vida útil da cabeça de impressão:** 100 milhões de pulsos
- **Desgaste da cabeça:** 30 km de impressão
- **Sensor de temperatura da cabeça:** Termistor
- **Sensor de presença do papel:** Sensor óptico reflexível infravermelho
- **Tipo de corte do papel:** Lâmina com serrilha
- **Indicador luminoso:** Led vermelho
- **Buffer de impressão:** 512 caracteres
- **Impressão de código de barras:** 2 de 5 intercalado
- **Peso (g):** 130 g (sem a bobina de papel)
- **Dimensões (A x C x L):** 86 x 97 x 79 (mm)
- **Interface:** Serial
- **Alimentação:** Full Range de 90V a 240V
- **Condições ambientais de operação:** Temperatura de 0°C a 45°C com umidade relativa do ar entre 20% a 80%
- **Condições ambientais de armazenagem:** Temperatura de -10°C a 50°C com umidade relativa do ar entre 20% a 90%
-

Impressão

- **Método de impressão:** Sistema de impressão térmica
- **Velocidade de impressão:** 25 mm/s
- **Resolução:** 8 pontos / mm
- **Largura de impressão:** 48 mm / 384 pontos
- **Caracteres por linha:** 32, 42 e 48
- **Tabela de caracteres:** Code Page 250
- **Fonte de caracteres:** 8x12, 9x15 e 12x20

Papel / Bobina

- **Tipo de bobina:** Papel térmico
- **Diâmetro externo da bobina:** 45 mm
- **Gramatura do papel da bobina:** 52 a 63 g/m²
- **Espessura do papel da bobina:** 62 µm

- Compatibilidade
- Windows XP/2003, 32 bit e 64 bit
- Windows Vista/2008, 32 bit e 64 bit
- Windows 7, Windows 8 e Windows 10

Garantia:

Garantia de 90 dias