

**Switch 24 portas 10/100 mbps des-1210-28**

---

**Ref. 94203**





## Especificações Técnicas:

---

### Características técnicas:

- Código do produto no fabricante: DES-1210-28
- Modelo para montagem em rack de 19 polegadas
- Tamanho do buffer de pacotes: 512 KB
- Capacidade de routing/switching: 12.8 Gbps
- Tabela de endereços MAC com 8000 registros
- Método de transmissão: Store-and-forward
- Comprimento do cabo de força: 1,5 m
- Dimensões: 14,5 / 44 / 5 cm (Prof /Larg / Alt)

### Padrões:

- IEEE 802.3 (10Base-T)
- IEEE 802.3u (100Base-TX)
- IEEE 802.3ab (1000BaseT)
- IEEE 802.3x (controle de fluxo)

### Portas:

- 26 portas RJ-45 10/100 Mbps auto-MDIX
- 2 portas RJ-45 Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 2 portas combo 10/100/1000BASE-T / 100/1000SFP

### Segurança:

- ACL baseado em endereço MAC ou endereço IP (ICMP/IGMP/TCP/UDP)
- Suporte de autenticação 802.1X RADIUS
- Ligação a porta IP-MAC
- DHCP Snooping1
- DHCP Server Screening1
- Safeguard Engine da D-Link

### VLAN:

- 802.1Q VLAN Tagging
- 256 grupos estáticos VLAN
- 4094 VID
- VLAN de gestão
- VLAN assimétrico
- VLAN de voz automático

### Qualidade de Serviço (QoS):

- Filas de prioridade 802.1p, 4 filas por porta
- Porta baseada no controlo da largura de banda por fluxo (granulosidade até 64 kbps)

### Gestão de tráfego:

- Controlo de fluxo 802.3x
- Port mirroring
- Controlo de perturbações na Transmissão/Multicast/Unicast
- Agregação de ligação 802.3ad (até 8 grupos, 8 portas por grupo)
- IGMP Snooping (v1/v2)

### Gerenciamento:

- GUI com base na Web
- Utilitário SmartConsole
- Interface de linha de comando (CLI) através de Telnet
- Suporta a gestão de rede SNMP D-View SNMP

**Garantia:**

---

Garantia de 30 días